



AMTEVO MEDIO AMBIENTE S.L.
C/ Nàpols 106 entlo 1
08013 BARCELONA
Telf. 932 851 360
www.cicloverde.org
ventas@cicloverde.org

COMPOSTADOR

QU 300 I

Características técnicas

- Compostador fabricado totalmente con HDPE 100% reciclado y 100% reciclable, no tóxico. La materia prima proviene de nuestro sector de reciclaje interno.
- Resistente a los rayos UV, a las altas y bajas temperaturas y los agentes químicos y biológicos, a las presiones, a las tracciones mecánicas así como golpes. De uso exterior, sólida construcción y larga vida útil, de más de 10 años.
- Las paredes reforzadas de 5 ó 6 mm le dan un buen rendimiento y fuerza.
- Las paredes están perforadas con agujeros que proporcionan ventilación regular. La tapa abovedada, provista de una llanta, evita infiltración excesiva de la lluvia.
- Nuestros compostadores disponen de unas costillas interiores combinadas con unos orificios que permiten la ventilación y la circulación de aire de forma continua independientemente de la cantidad de compuesto. A medida que la materia se va descomponiendo y seguimos añadiendo capas de material para compostar, siempre queda un pequeño espacio entre las costillas por el que circula el aire.
- El sistema de cierre evita el levantamiento del viento. diseño de gran estabilidad. Gran resistencia frente al viento siendo una gran ventaja en zonas geográficas particularmente ventosas.
- El material y el espesor de las paredes permiten evitar diferencias bruscas de temperatura que frenan el proceso de compostaje.
- La tapa articulada de dos partes (dos tercios / un tercio) se abre fácilmente con una sola mano gracias al mango. Gracias a esta gran apertura modular, la carga del compostador es particularmente fácil.
- La extracción del compuesto se lleva a cabo mediante la simple apertura de trampas situadas en la base de cada panel. Sólo hay que levantar un de las varillas de unos sesenta centímetros y el abre el panel. Cualquiera que sea la orientación del compostador en su jardín, siempre hay acceso a una escotilla. Para un trabajo más completo, se recomienda elevar la varilla completamente para liberar todo el panel.



Dimensiones de cada escotilla

60 cm x 35 cm de altura



DIMENSIONES

Ancho en la parte superior:	59	cm
Ancho en la base:	64	cm
Profundidad:	64	cm
Altura:	79	cm
Peso:	12,5	kg
Superficie:	0,41	m ²
Capacidad:	300	l

- Fácil y rápido de montar: Mediante varillas se desliza en las bisagras, uniendo los paneles. Kit que consta de:
 - 8 paneles
 - 2 varillas de bucle
 - 2 varillas de punta plana
 - 1 tapa en dos partes con cerradura.
- Opcional: Kit de extensión, con este kit el compostador cuadrado de 345 l puede evolucionar a un hexagonal de 830 l.
- Tiempo de compostaje de 3 a 12 meses (en función de su utilización)
- Garantizado 5 años, tiene una vida útil de más de 10 años.

